

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO SES CLIENT VERSÃO 1.0



1º PASSO

Acesse o seguinte endereço:

Instalação para Windows XP/7/8 32 bits: \\132.0.0.15\Softwares\SES_CLIENT\SES_Client Novo 2.6.5\Client32

Instalação para Windows XP/7/8 64 bits: \\132.0.0.15\Softwares\SES_CLIENT\SES_Client Novo 2.6.5\Client64

Para ambos os procedimentos de instalação são iguais!

2º PASSO

Execute o instalador do SES Client



desde 1902

ש ב כ

DTI - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Clique em "NEXT"

SES Client - Instal	Aware wizard	
Customer Registration Please enter information on yourself.		5
User Name:		
DTI		
Organization:		
FECAP		
stal Aware		
	< Back Next	Cancel
	C Book	- Concer



Em ORGANIZATION digite "FECAP" e clique em "NEXT" Clique em "NEXT"



Instalação completa Clique em "NEXT"



Instalação para todos os usuários e Clique em "NEXT"

Clique em "NEXT"



Aguarde o processo de instalação



3º PASSO

Instalar o BDE 5.2 - O instalador do BDE irá abrir automaticamente.



Clique em "NEXT"

Clique em "NEXT"



Clique em "NEXT"

Aguarde o processo de instalação



Clique em "FINISH" para finalizar a instalação do BDE.





Desative a opção "RUN SES CLIENT NOW" e clique em "FINISH" para que possamos configurar o BDE

4º PASSO – Vamos configurar o BDE.

Acesse a pasta: C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE

nincio Comp	urumur chun Gerenda					
i 🕘 + 🕆 🎽 🕨 C	omputador + Disco Local (C:) + Arquivos de P	rogramas ⊧ Borland ⊧	Common Files ► BD	E	v C	Pesquisar BDE
Favoritos	Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho		
🛄 Área de Trabalho	BANTAM.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	99 KB		
Downloads	BDE32.CNT	12/11/1999 05:11	Arguivo CNT	1 KB		
💹 Locais recentes	Ø BDE32	17/01/2000 12:24	Arquivo de Ajuda	994 KB		
	BDE32.TOC	12/11/1999 05:11	Arquivo TOC	8 KB		
Bibliotecas	BDEADMIN.CNT	10/05/2001 11:00	Arquivo CNT	3 KB		
Documentos	BDEADMIN	10/05/2001 11:00	Aplicativo	967 KB		
📄 Imagens	BDEADMIN	17/01/2000 00:06	Arquivo de Ajuda	111 KB		
🎝 Músicas	BDEinfo	14/12/2001 12:13	Aplicativo	676 KB		
🚼 Vídeos	BLW32.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	45 KB		
	CEEUROPE.BTL	10/05/2001 11:00	Arquivo BTL	120 KB		
Computador	CHARSET.CVB	10/05/2001 11:00	Arquivo CVB	142 KB		
	DATAPUMP.CNT	12/11/1999 05:11	Arquivo CNT	1 KB		
📮 Rede	DATAPUMP	10/05/2001 18:00	Aplicativo	780 KB		
	OATAPUMP	17/01/2000 07:06	Arquivo de Ajuda	19 KB		
	EUROPE.BTL	10/05/2001 11:00	Arquivo BTL	246 KB		
	FAREAST.BTL	10/05/2001 11:00	Arquivo BTL	506 KB		
	DAPI32.BAK	07/03/2013 09:00	Arquivo BAK	5 KB		
	DAPI32.CFG	07/03/2013 09:00	Arquivo CFG	5 KB		
	G IDAPI32.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	576 KB		
	IDASCI32.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	114 KB		
	IDBAT32.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	136 KB		
	IDDA3532.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	588 KB		
	IDDAO32.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	632 KB		
	IDDBAS32.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	444 KB		
	IDDR32.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	164 KB		
	M IDODBC32.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	426 KB		
	M IDPDX32.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	250 KB		
	IDQBE32.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	413 KB		
	IDR20009.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	114 KB		
	IDSQL32.DLL	10/05/2001 11:00	Extensão de aplica	454 KB		
	JAPAN.BTL	10/05/2001 11:00	Arquivo BTL	860 KB		
	LOCALSQL.CNT	12/11/1999 05:11	Arquivo CNT	1 KB		
	OCALSQL	17/01/2000 07:06	Arquivo de Ajuda	103 KB		
	OTHER.BTL	10/05/2001 11:00	Arquivo BTL	59 KB		
	- A DES VD		100 N A 100	10.0.100		
items i item selecioni	400 900 KB					

Clique em **BDEADMIN**



desde 1902

FECAP

<u> 8</u>			BDE Administrator C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE\IDAPI32.CFG	- 🗇 🗙
Object Edit	t View Options Help			
$ > \times $	0 CH			
All Database A	Aliases			
Databases (Configuration			
B-03 022	12100			
±	Open			
	Close			
	Refresh	Ctrl+R		
	New	Ctrl+N		
	Delete	Ctrl+D		
	Rename	Ctrl+M		
	Apply	Ctrl+A		
	Cancel	Alt+BkSp		
	Save As	Ctrl+S		
	ODBC Administrator			
	Open Configuration			
	Merge Configuration			
	Save As Configuration			
	Options			
3 items in Data	bases.			
A		1 🔯		▲ ₱• 9□ (b) 09:02



*	RDE Administrator, C\Program Eiles\Rorland\Common Eiles\RDE\IDADI22.CEG	- 11 ×
Object Edit View Options Help	bbe Administrator - C. (Frogram Fries (bonand (Common Fries (bbe (bAFrise), Crio	
e X na		
All Database Aliases		
Databases Configuration		
Dabases ☐ ⑦ Dabases ☐ ⑦ GASE Fire: ⊕ ⑦ GASE Fire: ⊕ ⑦ KACCess Database	New Database Alias Database Direct Name Gouder DK Cancel	
3 Rems in Detabases.		09:03
		► 1 (0) 07/03/2013

Selecione a opção "ORACLE" e clique em OK



FECAP

DTI - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Clear L i Vov Option I Belp AT J Cadada Alex T Codge add I T C	<u> </u>		BDE Administrator C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE\IDAPI32.CFG	- 🗇 🗙
Al Outdoor More Configuration Al Outdoor More Configuration	Object Edit View Options	<u>H</u> elp		
Al Dazbane Definition di DRALE1 Dazbane Corligatori	⊳X∽∝			
Database Configuration Definition IP Discussion BACCET Database	All Database Aliases	Definition of ORACLE1		
B → O Database D → D D → D <td>Databases Configuration</td> <td>Definition</td> <td></td> <td></td>	Databases Configuration	Definition		
	P. D. Database 中心 市 G. Database 市 G. Gatabase 市 G. Database 市 G. Database 市 G. Database 市 G. Database 市 G. Gatabase 市 G. Database 市 G. Gatabase 市 G. Gatabase 日 G. Gatabase H G. Ga	Type Barch Count BLOBS TO CACHE ENABLE BCD ENABLE STIERERS ENABLE SCHEMA CACHE ENABLE SCHEMA CACHE LIST STNUMMAS MAX ROVS ROVERT SIZE SCHEMA CACHE DIR SCHEMA CACHE DIR SCHEMA CACHE DIR SCHEMA CACHE DIR SCHEMA CACHE SIZE SCHEMA SIZE SCHEMA SIZE SIZE SCHEMA SIZE SIZE SCHEMA SIZE SIZE SCHEMA SIZE SIZE SIZE SCHEMA SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SCHEMA SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE	ORALE 200 32 34 FAUSE FAUSE FAUSE FAUSE OPANOMITE 20 8 1 OPA_SERVER SHARED AUTOCOMMIT MYNAME	

Renomeie a instância para DBCA

é)e		DDE Administratory Cilleroneer File/Dedex J/ Common File/DDD/DADD0 CEC	a <mark>-</mark>	~
<u>ea</u>		BDE Administrator C:(Program Files)Boriand(Common Files)BDE(IDAP132.CFG		^
Object Edit View Options	Help			
▷ X ∽ ∩				
All Database Aliases	Definition of ORACLE1			
Databases Configuration	Definition			
	Туре	ORACLE		_
🗄 👸 dBASE Files	BATCH COUNT	200		
□ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	BLOB SIZE	32		
Excel Files	BLOBS TO CACHE	64		
Image: Barrier Bar	ENABLE BCD	FALSE		
	ENABLE INTEGERS	FALSE		
	ENABLE SCHEMA CACHE	FALSE		
	LANGDRIVER			
	LIST SYNONYMS	NONE		
	MAX ROWS	-1		
	NET PROTOCOL	TCP/IP		
	OPEN MODE	READ/WRITE		
	RUWSET SIZE	20		
	SCHEMA CALHE DIR	2		
	SCHEMA CACHE SIZE			
	SCHEMA CACHE TIME			
	SOLPASSTURI MODE	ECONARD AUTOCOMMIT		
	SQLPASSTINU MODE	STRAED ADTOCOMMIT		
	LISEB NAME	STAL		
Default user name for accessing the ta	arget server.			-
			09:04	
			OT/03/2013	

Em SERVER NAME digite FECAPAPL e em USER NAME digite SUAL ambos em maiúsculo.



DTI - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

<u>8</u>			BDE Administrator C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE\IDAPI32.CFG		- 🗇 🗙
Object Edit Vie	w Options	Help			
6 X N C	×				
All Database Aliases		Definition of ORACLE1			
Databases Configu	ration	Definition			
An Diduster Adator Database Configure 9 O Database 9 O D	ration Particles Particles Popen Close Refresh New Delete Rename Apple Cancel Save As Open Cont Merge Con SQL Plus Open Cont Merge Con Sque As	Deminion Demical Deminion Demical Type BLOB SIZE Ctrl+R Ctrl+N Ctrl+N Ctrl+N Ctrl+N Ctrl+A Alt+BSp Ctrl-S ermation	DRACLE 20 32 44 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE RADURITE 20 9 9 9 1 FECADARL SHARED AUTOCOMMIT SUAL		×
Name of the target ser	iver.				
6	30			- 12 0	09:04 07/03/2013

Clique com botão direito do mouse em DBDA > APPLY

<u>8</u>		BDE Admini	istrator C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE\IDAPI32.CFG – 🗇 📉
Object Edit View Options	Help		
≥ X ∽ ∾			
All Database Aliases	Definition of ORACLE1		
Databases Configuration	Definition		
E → P ⊕ Doahasee	Type BATCH COUNT BLOB STOE CACHE ENABLE BTCD CACHE ENABLE BTCD CACHE ENABLE STOEAKA CACHE LANGORIVER LIST STNOMTMS MATTER STOEAKA CACHE DIR SCHEMA CACHE DIR SCHEMA CACHE DIR SCHEMA CACHE DIR SCHEMA CACHE SIZE SCHEMA SIZE SCHEMA CACHE SIZE SCHEMA SIZE SCHEMA SIZE SCHEMA SIZE SCHEMA SIZE SIZE SCHEMA SIZE SIZE SCHEMA SIZE SIZE SCHEMA SIZE SIZE SIZE SCHEMA SIZE SIZE SIZE SCHEMA SIZE SIZE SIZE SIZE SCHEMA SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE	0 PACLE 200 32 64 FALSE FALSE FALSE FALSE NONE 1 TCP/P READ/WRITE 20 8 1 1 FEA/PAPL FEA/PAPL SHARED AUTOCOMMIT SUAL	Confirm Z Save all edits to DBCAT OK Cancel
Tano or die larget servel.			2005
C 📑 🧕			▲ 🕨 💭 🕕 0000

Clique em "OK" para finalizar a configuração do BDE



5º PASSO – Execute o SES Client, pode ser pelo ícone que foi criado na área de trabalho durante a instalação do mesmo.

Ao executar o SES Client vai aparecer uma mensagem clique em "YES".



Usuário: SUAL Senha: SCAF E clique em OK



Clique em OK

Usuário Senha Alterar Senha
✓ <u>O</u> K Cancela

Efetue o logon no sistema



DTI - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Pronto, SES Cliente instalado com Sucesso.